ГИД ПОКУПАТЕЛЯ

Цифровые камеры

5000-7500

В поисках цифровой камеры для новичка? Есть из чего выбрать! Мы поможем выбрать цифровой фотоаппарат из самых популярных моделей!





Camera ЫБОР РЕДАКЦИИ

Canon PowerShot A630

- □ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 8,0 □ МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 3264 x 2468□ ОБЪЕКТИВ: f/2,8-4,1 (экв. 35-140 мм) □ ЗУМ: 4x опт., 4x цифр.
- □ ФОКУСИРОВКА/МАКРО: 45 см-∞/1 см
 □ ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 15-1/2500 с
 □ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): A, 80-800 ☐ P3: A. P. M. Scene
- □ PB: A, Fon, Foff, RE
- □ ИНТЕРФЕЙС: USB 2.0, AV □ ВЕС: **240 г**□ ГАБАРИТЫ: **109 x 66 x 49 мм**
- П ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. 4х АА □ КАРТЫ ПАМЯТИ: SD/MMC

Модель PowerShot A630 оснащена рядом гибких функций для художественной съемки. Эта фотокамера имеет 21 режим съемки, включая режим программной автоэкспозиции, автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы, автоэкспозиции с приоритетом выдержки, а также полностью ручные режимы для полного контроля экспозиции. Имеющаяся у этой фотокамеры функция синхронизации по второй шторке позволяет творчески использовать экспозицию при съемке со вспышкой, например, при съемке следов от источника света



Nikon CoolPix P4

- □ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 8,3 □ МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 3264 x 2448 □ ОБЪЕКТИВ: f/2,7-5,3 (экв. 36-126 мм)
- ЗУМ: 3,5х опт., 4х цифр.
 ФОКУСИРОВКА/МАКРО: 30 см-∞/4 см П ЛИАПАЗОН ВЫЛЕРЖЕК: 5-1/2000 с
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): **A, 100–400**
- ☐ PЭ: **A, P, Scene** ☐ ЭКСПОЗАМЕР: **E, CW, S**
- □ PB: A, Fon, Foff, RE
 □ UHTEPΦEЙC: USB, AV
- □ BEC: 170 r
- □ ГАБАРИТЫ: 92 x 61 x 31 мм
 □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. Li-ion
- □ КАРТЫ ПАМЯТИ: SD/MMC

Относительно недорогой 8-Мп компакт с оптическим стабилизатором изображения



Panasonic Lumix DMC-FX01

- □ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 6,3
- МЕГАТИКСЕЛИ (3Ф.). 0,3
 МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 2816 x 2112
 ОБЪЕКТИВ: 1/2,8–5,6 (экв. 28–100 мм)
- ЗУМ: 3,6х отт., 4х цифр.
 ФОКУСИРОВКА/МАКРО: 50 см-∞/5 см
 ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 5-1/2000 с
- □ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): A, 80-1600
- □ P9: A, P, Scene
 □ 9KCПОЗАМЕР: E
- □ PB: A, Fon, Foff, RE, SS
 □ ИНТЕРФЕЙС: USB, AV
 □ BEC: 132 г
- □ ГАБАРИТЫ: 94 x 51 x 24 мм
- □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. Li-lon □ КАРТЫ ПАМЯТИ: SD/MMC
- Этот фотоаппарат имеет по-настоящему широкоугольный зум-объ-



5900 ********

Olympus FE-280

- □ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): **8,0** □ МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: **3264** x **2448**
- □ ОБЪЕКТИВ: f/3,1-5,9; (экв. 36-108 мм) □ ЗУМ: 3х опт., 4х цифр. □ ФОКУСИРОВКА/МАКРО: 60 см-∞/5 см
- □ ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 4-1/2000 с □ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): **A, 50–1600**
- □ PЭ: A, Scene
 □ ЭКСПОЗАМЕР: E
- □ PB: A, RE, Fon, Foff
 □ ИНТЕРФЕЙС: USB 2.0, AV
- □ BEC: 108 r
- □ ГАБАРИТЫ: 92 x 56 x 19 мм□ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. Li-ion
- □ КАРТЫ ПАМЯТИ: xD, int. 48 Мб

Компактная камера с ультратонким металлическим корпусом из нержа веющей стали, исполненным в четырех цветовых решениях



Canon PowerShot A710 IS

- □ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 7.0
- МЕГАТИКСЕТИ (ЭФ.). 7,0
 МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 3072 x 2304
 ОБЪЕКТИВ: 1/2,8-4,8 (экв. 35-210 мм)
- ЗУМ: **6**х отт., **4**х цифр.
 ФОКУСИРОВКА/МАКРО: **30 см—∞/1 см**
- □ ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 15-1/2000 с
- □ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): A, 80-800
- □ P9: A, P, Tv, Av, M, Scene
- □ ЭКСПОЗАМЕР: E, CW, S
- РВ: A, Fon, Foff, RE
 □ ИНТЕРФЕЙС: USB 2.0, AV
 □ ВЕС: 210 г
- □ ГАБАРИТЫ: 97,5 x 66,5 x 41,2 мм
- □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. Ni-MH
 □ КАРТЫ ПАМЯТИ: SD/SDHC

Отличный выбор в своей ценовой кате-

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO

Чувствительность матрицы в единицах ISO

РЭ (режимы экспонирования)
Аавто
AEL блокировка экспозиции

..... приоритет диафрагмы приоритет выдержки . .пейзаж сюжетные режимы

ЭКСПОЗАМЕР

Α.												интегральный
CV	V	 								Ц	eı	нтровзвешенный
Ε			.M	a	гр	И۲	Н	Ы	Й	, 1	M,	ультисегментный
MS	;											многоточечный
S.												точечный

РВ (режимы работы вспышки)
Аавто
F заполняющий режим вспышки
Fonпринудительное
включение вспышки
Foffпринудительное
выключение вспышки
FS
по «передней шторке»
(нормальная синхронизация)
RE уменьшение эффекта
красных глаз
RESS уменьшение эффекта крас-
ных глаз в режиме синхрони-
зации при длительных выдержках
RS
по «задней шторке»
SS

при длительных выдержках

. .компенсация экспозиции

. ручной режим

FE lock блокировка экспозиции

KAPTA HAWATM
CF I/IICompactFlash I/
Int встроенная памят
MD Microdriv
MMCMultiMedia Car
SDSecure Digita
MSSony Memory Stic
xD xD-Picture Car

ИНТЕРФЕ	ЙC
USB	Universal Serial Bu
AV	
F	FireWire/IEEE 1394/i.Lir

Лучшие из остальных

5000-7500 Если верхняя пятерка камер вас не впечатлила, есть еще много из чего выбрать...

цЕНА	модель	МЕГАПИКСЕЛЬ (ЭФ.)	МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ	3 y M	ФОКУСИРОВК	затвор	OSI	2	8	интерфейс	ГАБАРИТЫ	КАРТЫ ПАМЯТИ	ОЦЕНКА	дата обзора
7500	Casio Exilim EX-Z70	7,0	3072 x 2304	3х опт., 4х цифр.	10 см–∞	4-1/2000	A, 50-800	A, Scene	A, Foff, Fon, RE	USB, AV	95 х 61 х 20 мм	SD	***	
5500	Nikon CoolPix L3	5,25	2592 x 1944	3х опт., 4х цифр.	10 см–∞	н/д	A	A, Scene	A, FI, RE, SS, Foff	USB, AV	91 х 61 х 26 мм	SD	***	
7000	Sony Cyber-shot DSC-W50	6,0	2816 x 2112	3х опт., 2х цифр.	2 см–∞	1-1/2000	A, 80-1000	A, Scene	A, Fon, Foff, RE, SS	USB, AV	89 х 57 х 23 мм	MS Duo	***	
6200	Panasonic Lumix LZ5	6,0	2816 x 2112	6х опт.	5 см–∞	60-1/2000	A, 80-1600	A, Scene	A, RE, Fon, Foff, SS	USB, AV	100 х 62 х 45 мм	SD	***	
6500	Olympus Mju 700 Digital	7,1	3072 x 2304	3х опт.	8 см–∞	4-1/1000	A, 64-1600	A, Scene	A, RE, Fon, Foff	USB, AV	95 х 56 х 20 мм	хD	****	
7200	Sony Cyber-shot DSC-W40	6,0	2816 x 2112	3х опт., 4х цифр.	2 см–∞	1/8-1/2000	A, 80-1000	A, Scene	A, Fon, Foff, RE, SS	USB, AV	90 х 59 х 23 мм	MS Duo	***	
7000	Casio Exilim EX-Z60	6,0	2816 x 2112	3х опт., 4х цифр.	10 см–∞	4-1/2000	A, 50-800	A, Scene	A, FI, Foff, RE	USB, AV	95 x 61 x 20 мм	SD	****	
5000	Samsung Digimax S800	8,0	3264 x 2448	3х опт., 4х цифр.	4 см–∞	8-1/1499	A, 50-400	Ap, Sp, M, Scen	e A, Fon, Foff, RE	USB, AV	100 x 62 x 27 мм	SD	***	
7500	Pentax Optio A20	10,0	3648 x 2736	3х опт., 4х цифр.	35 см–∞/6 с	м 4-1/2000	A, 64-800	A, Scene	A, Fon, Foff, RE	USB, AV	89 х 55 х 23 мм	SD/MMC	****	
5300	Fujifilm FinePix Z2	5,1	2592 x 1944	3х опт., 4х цифр.	8 см–∞	8-1/1000	A, 64-1600	A, Scene	A, Fon, Foff, RE, SS	USB, AV	90 х 55 х 19 мм	хD	***	